



Iveco Daily 60C16H3.0

Kategorie a určení vozidla

Daily MY2019. Víceúčelový podvozek pro silniční dopravu s leg.celk.hmotností 6 t.Rám z přímých "C" podélníků s příčníky kruhového průřezu. Kotoučové brzdy na obou nápraváchHnaná zadní náprava, jednoduchý převod. Vpředu torzní tyče, vzadu vícelistové pružiny.

Motor: F1C 160hp 3.0 L EuVI

FPT-Iveco F1CGL411A. Přepíňovaný vznětový řadový čtyřválec. Vysokotlaké přímé vstřikování Common Rail, Z.rozvod DOHC 16V. 2,998 cm³. Přepíňování s bypasem. Úprava emisí EGR a katalyzátor DOC-DPF-SCR-CUC. Blow by. El.ovládané chlazení. Teleservis. Max. výkon 110 kW/3000-3500 ot/min. 350 Nm/1400 ot/min. Prodloužený servisní interval.

Euro6D

Převodovka a spojka: Manuální 6 OD

Plně mechanicky synchronizovaná řazená 6ti stupňová dvouhřídelová převodovka s řazením bowdeny. Suchá jednokotoučová spojka s talířovou pružinou a automatickým vymezováním vůle a hydraulickým ovládáním. Převodové poměry: 5,74-3,15-2,04-1,37-1-0,79 / R4,84

engine power - torque - RPM

Kabina, řízení:

Víceúčelová kapotová kabina pro distribuční účely. Řazení na palubní desce. Sedadlo řidiče vícenásobně nastavitelné, integrované opěrky hlavy, bezp.pásky.

Rám vozidla žebřinový, ocelové tvářené podélníky s 174x66x4
montovanými příčkami, podélníky s profilem

Nápravy a pérování:

Přední náprava 5819 QuadTor

Řídící nepoháněná náprava, kola nezávisle zavěšena na dvojici příčných ramen, pérování torzními tyčemi, stabilizátor, tlumiče.

Zadní náprava(y): 450511

Hnací tuhá náprava s bezúdržbovým uložením dvojmontáže kol v hmotnostně optimalizovaném tělese. Jednoduchý hypoidní převod. Zavěšení listovými pružinami, tlumiče, stabilizátor.

Brzdy:

Hydraulicky s posilovačem ovládané provozní brzdy kotoučové na všech nápravách s vnitřním chlazením a plovoucími třmeny

Elektricky ovládané hydraulické ventily kol. Zahrnuje funkce ABS, se systémem regulace ASR, Hill holder, brzdový asistent HBA, adaptaci na polohu zátěže LAC, ESP s řízením stability soupravy a příčné stability vozidla.

Parkovací brzda působící mechanicky na bubnovou parkovací brzdu zadních kol

Elektrická soustava: 12V, baterie s el. odpojovačem v levém schůdku, systém multiplex s CAN, autodiagnostické funkce napojené na telematiku.

Daily 60C16H3.0

Barva kabiny: Červená IC313

Rozvor: 3750 mm

Detaily výbavy pro trh (VCB+VM bez individ. upgradu):

Převod nápravy 4.30	Dva parkovací klíny v držácích	Izolace zadní steny v kabině řidiče
Omezovač rychlosti 90 Km/h	Vyhřívání Blow-By	Zásuvky pro nástavbáře 30A & 50A
Alternátor 150 A (12V)		
Zadní okna kabiny	Dvousedadlo spolujezdců, 3-bodové pásy	T.zatížení náprav 2300-4650 kg
Dvojitý trojúhelníkový závěs s torzní tyčí		Digitální tachograf DTCO 4.0
Přední stabilizátor		LDWS
Zadní stabilizátor	ESP v.9 (ABS,ASR,MSR, HBA,HiH,LAC,TSM,HRB,HFC)	
Elektrické stahování oken		AEBS
Palubní počítač s barevným TFT displejem	Sloupek řízení nastavitelný ve 2 osách	

Konektor pro nastavbaře 20 & 12 PIN
 Determinální zabarvená čelní sklo
 Dálkově ov.centr.zamykání s imobilizérem
 Držák náhr.kola pod rámem vzadu
 Denní světla s optimální životností žárovek
 Vyhřívání palivového filtru
 Náhradní kolo
 Bez ochranného štítu chladiče
 Výfuková trubka uprostřed dozadu

Airbag řidiče
 Volant s multifunkčními tlačítky
 Přední zástěrky pro podvozek
 Dálkově ovládaná vyhřívaná vnější zrcátka
 Akustická signalizace zpátečky vzadu

Pevný zadní nárazník
 Palivová nádrž 70 l, tvarovaná

Vybava na přání zákazníka:

Opt n.	Description
06650	Automatická klimatizace
07196	Kompresor klimatizace
02463	Tempomat
06628	Vyhřívané sedadlo řidiče - odpružené s bederní a loketní opěrkou, 3 st. nastavení
79245	DAB / FM rádio (BT/USB/MP3)
06162	Palivová nádrž 120L
06181	Plnicí hrdlo paliva na nádrži
04339	Bez zadního okna
08628	Odkládací police nad čelním sklem, 1x zásuvka DIN
06555	Přední mlhové světlomety s funkcí Cornering
00003	Základní sada nářadí, výstražný trojúhelník

Záruka : Std. záruka FULL na celé vozidlo **24 měsíců** bez omezení počtu najetých kilometrů.